

Puertas para acometidas eléctricas

CGP 2 hojas

Caja General de Protección (CGP) y Caja de Protección y Medida (CPM)

Conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T) R.D. 842/2002 - I.T.C.'s BT 11 a 16


- ⇒ Marcos en perfil angular de hierro AE-275, de 35x3 mm. y 40x4 mm en las versiones “panelables”
- ⇒ Hojas en chapa de acero pulida de 2 mm., calidad AP01X, reforzadas y enmarcadas en perfil angular de 35x3 mm. en las “panelables”
- ⇒ Bisagras ocultas en algunos modelos (Esquemas 10 y 11) como protección anti-vandálica
- ⇒ Cierres embutidos de triángulo de 11 mm. y orejeta para candado normalizado por las compañías distribuidoras
- ⇒ Triángulo adhesivo normalizado de “peligro”
- ⇒ Tratamiento anticorrosión por galvanización con aportación de zinc (mínimo 40 gr./m²)
- ⇒ Grado de protección IK-10 (UNE-EN 50.102)



Puertas para acometidas eléctricas

CGP 2 hojas

Modelo	Medidas interiores		Medidas exteriores (cm.)			Peso Kgs.	Sentido apertura	Unid. embalaje	Observaciones	P.V.P. € recomendado
	"a"	"b"	"c"	"d"	"e"					
A2.120120	120	60	127	134	4	51	izda/dcha	1	B.Int. (Esquema 11)	249,00
A2.120120.L	120	120	127	127	4	48	central	1	Sin bastidor central	262,00
A2.140140	140	70	147	154	4	76	izda/dcha	1	B.Int. (Esquema 11)	314,00





Puertas para acometidas eléctricas

CGP 2 hojas

