

Puertas para acometidas eléctricas

CGP

Caja General de Protección (CGP) y Caja de Protección y Medida (CPM)

Conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T) R.D. 842/2002 - I.T.C.'s BT 11 a 16

- ⇒ Marcos en perfil angular de hierro AE-275, de 35x3 mm. y 40x4 mm en las versiones “panelables”
- ⇒ Hojas en chapa de acero pulida de 2 mm., calidad AP01X, reforzadas y enmarcadas en perfil angular de 35x3 mm. en las “panelables”
- ⇒ Bisagras ocultas en algunos modelos (Esquemas 10 y 11) como protección anti-vandálica
- ⇒ Cierres embutidos de triángulo de 11 mm. y orejeta para candado normalizado por las compañías distribuidoras
- ⇒ Triángulo adhesivo normalizado de “peligro”
- ⇒ Tratamiento anticorrosión por galvanización con aportación de zinc (mínimo 40 gr./m²)
- ⇒ Grado de protección IK-10 (UNE-EN 50.102)

Puertas para acometidas eléctricas

CGP

Modelo	Medidas interiores		Medidas exteriores (cm.)			Peso Kgs.	Sentido apertura	Unid. embalaje	Observaciones	P.V.P. € recomendado
	"a"	"b"	"c"	"d"	"e"					
A1.6464	64	64	71	71	4	16	derecha	1	Bisagra exterior	81,00
A1.10070	100	70	107	77	4	25	derecha	1	Bisagra exterior	114,00
A1.10575	105	75	112	82	4	28	izquierda	1	Bisagra exterior	120,00
X1.10575.D	105/100	75/70	112	82	11	45	izda/dcha	1	Doble interior	206,00
A1.12070	120	70	127	77	4	30	derecha	1	B.Int.(Esquema 10)	113,00
A1.14070	140	70	147	77	4	38	derecha	1	B.Ext(Esquema 10)	140,00
A1.14575	145	75	182	82	4	40	izquierda	1	Bisagra exterior	149,00
A1.14080	140	80	147	87	4	44	derecha	1	Bisagra exterior	169,00
A1.140100	140	100	147	107	4	49	derecha	1	Bisagra exterior	217,00
A1.16070	160	70	167	77	4	44	derecha	1	Bisagra exterior	144,00



Puertas para acometidas eléctricas

CGP

