

# Puertas para acometidas eléctricas

## Panelables 2 hojas

Caja General de Protección (CGP) y Caja de Protección y Medida (CPM)

Conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T) R.D. 842/2002 - I.T.C.'s BT 11 a 16

- ⇒ Marcos en perfil angular de hierro AE-275, de 35x3 mm. y 40x4 mm en las versiones “panelables”
- ⇒ Hojas en chapa de acero pulida de 2 mm., calidad AP01X, reforzadas y enmarcadas en perfil angular de 35x3 mm. en las “panelables”
- ⇒ Bisagras ocultas en algunos modelos (Esquemas 10 y 11) como protección anti-vandálica
- ⇒ Cierres embutidos de triángulo de 11 mm. y orejeta para candado normalizado por las compañías distribuidoras
- ⇒ Triángulo adhesivo normalizado de “peligro”
- ⇒ Tratamiento anticorrosión por galvanización con aportación de zinc (mínimo 40 gr./m<sup>2</sup>)
- ⇒ Grado de protección IK-10 (UNE-EN 50.102)

# Puertas para acometidas eléctricas

## Panelables 2 hojas

Modelo	Medidas interiores		Medidas exteriores (cm.)			Peso Kgs.	Sentido apertura	Unid. embalaje	Observaciones	P.V.P. € recomendado
	"a"	"b"	"c"	"d"	"e"					
B2.120120	120	60	128	139	4	75	dcha/izda	1	B.Ext.(Esquema 11)	367,00
B2.140140	140	70	148	159	4	90	dcha/izda	1	Bisagra exterior	406,00



# Puertas para acometidas eléctricas

Panelables 2 hojas

