



SER+COM



Puertas para centralización de contadores

Armarios de contadores - Anteriores a 2002

Conforme con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) R.D. 842/2002 - I.T.C.'s BT 11 a 16

Norma Básica de la Edificación (N.B.E. - CPI/96) R.D. 2177/1996

- Fabricación muy robusta. Marcos en perfil angular AE-275, de 40x4 mm., desmontables.
- Hojas con bastidor autoportante en perfil PDS y chapa de acero pulida, calidad AP01X, de 1,5 mm.
- Ranuras para ventilación interior
- Cierre por pestillos y candado homologado por las compañías distribuidoras
- Tratamiento anticorrosión por galvanización con aportación de zinc (mínimo 40 gr./m²)
- Grado de combustibilidad M0 (UNE 23-727-80)



Puertas para centralización de contadores

Armarios de contadores - Anteriores a 2002

Modelo	Medidas interiores		Medidas exteriores (cm.)			Peso Kgs.	Sentido apertura	Unid. embalaje	Observaciones	P.V.P. € recomendado
	"a"	"b"	"c"	"d"	"e"					
C1.22575.V	218	68	225	75	5	42	izquierda	1	1 hoja	314,00
C1.225100.V	218	93	225	100	5	51	izquierda	1	1 hoja	401,00
C2.225120.V	218	113	225	120	5	68	izda/dcha	1	2 hojas	566,00
C2.225150.V	218	143	225	150	5	75	izda/dcha	1	2 hojas	578,00
C2.225200.V	218	193	225	200	5	84	izda/dcha	1	2 hojas	651,00
C3.225225.V	218	218	225	225	5	107	izda/dcha	1	3 hojas	834,00
C4.225300.V	218	293	225	300	5	145	izda/dcha	1	4 hojas	1.130,00

