



Puertas para centralización de contadores

Armarios de contadores - Nuevo REBT

Conforme con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) R.D. 842/2002 - I.T.C.'s BT 11 a 16
Norma Básica de la Edificación (N.B.E. - CPI/96) R.D. 2177/1996

- Característica térmica Parallamas PF-30, según UNE 23 093
- Aislamiento térmico ISOVER Spintex HP 353
- Bandas intumescentes termoexpandibles en todas las juntas.
- Fabricación muy robusta. Marcos en perfil angular AE-275, de 40x4 mm., desmontables.
- Hojas con bastidor autoportante en perfil PDS y chapa de acero pulida, calidad AP01X, de 1,5 mm.
- Cierre por pestillos y cerradura homologada por las compañías distribuidoras
- Tratamiento anticorrosión por galvanización con aportación de zinc (mínimo 40 gr./m²)

Modelo	Medidas interiores		Medidas exteriores (cm.)			Peso Kgs.	Sentido apertura	Unid. embalaje	Observaciones	P.V.P. € recomendado
	"a"	"b"	"c"	"d"	"e"					
C1.210100.F	206	96	214	104	6	78	izquierda	1	1 hoja	572,00
C2.210150.F	206	144	214	154	6	115	izda/dcha	1	2 hojas	664,00
C2.210200.F	206	196	214	204	6	152	izda/dcha	1	2 hojas	772,00

Puertas para centralización de contadores

Armarios de contadores - Nuevo REBT

