

Registros para distribución ICT

Registros Enlace

Conforme a la normativa de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
R.D. 279/1999

- ⇒ Marcos en perfil angular de hierro AE-275, de 35 x 3 mm.
- ⇒ Tapas en chapa de acero pulida de 2 mm., calidad AP01X, reforzadas.
- ⇒ Cierres de seguridad de triángulo embutido, de 11 mm.
- ⇒ Grado de combustibilidad M0 (UNE-23-727-80)

Registros para distribución ICT

Registros Enlace

Versiones con resistencia al fuego RF-30

Modelo	Medidas interiores		Medidas exteriores (cm.)			Peso Kgs.	Unid. embalaje	Indicaciones	P.V.P. € recomendado
	"a"	"b"	"c"	"d"	"e"				
E1.4545.F30	45	45	50	50	19,5	4,1	1	Cada 30 m.de can. En el punto de intersc.de tramos no alineados.	94,50

Versiones SIN aislamiento térmico

Modelo	Medidas interiores		Medidas exteriores (cm.)			Peso Kgs.	Unid. embalaje	Aplicaciones	P.V.P. € recomendado
	"a"	"b"	"c"	"d"	"e"				
G1.4545	45	45	52	52	4	8	1	Cada 30 m.de can. En el punto de intersc.de tramos no alineados.	62,30



Registros para distribución ICT

Registros Enlace

