

The logo for SER+COM is displayed in a white box with a thin black border. The text 'SER+COM' is written in a stylized, black, sans-serif font. A red horizontal line is positioned below the 'SER' portion of the text. The background of the slide features a teal header with a blurred image of interlocking gears and a grid of small white squares on the right side.

SER+COM

Registros para distribución ICT

Registros Secundarios

Conforme al Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
R.D. 401/2003

- ⇒ Fabricados en chapa de acero de 1,5 mm.
- ⇒ Pintadas en epoxi. Tapas en color blanco.
- ⇒ Fondo en tablero alta densidad DM hidrofugado.
- ⇒ Cierre por tornillos precintables.
- ⇒ Versiones con características resistencia al fuego RF-30.
- ⇒ Se suministra totalmente montado.

Registros para distribución ICT

Registros Secundarios

Versiones con resistencia al fuego RF-30

Modelo	Medidas interiores		Medidas exteriores (cm.)			Peso Kgs.	Unid. embalaje	Aplicaciones	P.V.P. € recomendado
	"a"	"b"	"c"	"d"	"e"				
E1.4545.F30	45	45	50	50	19,5	4,1	1	Hasta 20 PAU's (≈ 5 PAU/planta)	94,50
E1.5070.F30	50	70	55	75	19,5	6,2	1	Hasta 30 PAU's (≈ 8 PAU/planta) (Pau: Punto de Acceso Usuario)	105,10

Versiones SIN aislamiento térmico

Modelo	Medidas interiores		Medidas exteriores (cm.)			Peso Kgs.	Unid. embalaje	Aplicaciones	P.V.P. € recomendado
	"a"	"b"	"c"	"d"	"e"				
E1.4545	45	45	50	50	19,5	3,7	1	Hasta 20 PAU's (≈ 5 PAU/planta)	60,00
E1.5070	50	70	55	75	19,5	5,7	1	Hasta 30 PAU's (≈ 8 PAU/planta) (Pau: Punto de Acceso Usuario)	67,30



Registros para distribución ICT

Registros Secundarios

